

Стелаж пошкоджено

Інспектор стелажів чи особа, відповідальна за безпечність складського устаткування, оцінює пошкодження і класифікує його відповідно до вимог Кодів CEN

ЧЕРВОНИЙ
Ризик

Негайно розвантажити всі секції стелажної конструкції, піддані впливу, і усунути пошкодження перед подальшим використанням

Необхідні ремонтні роботи чи заміну всіх пошкоджених частин коректно виконано

Повернути в експлуатацію

ЖОВТИЙ
Ризик

1. Ідентифікувати пошкодження для усунення
2. Замовити замінні матеріали
3. Забезпечити, щоб усі зачеплені пошкодженням місця не було знову навантажено після зняття вантажів
4. Якнайшвидше провести ремонтні роботи

Необхідні ремонтні роботи чи заміну всіх пошкоджених частин коректно виконано

Повернути в експлуатацію

ЗЕЛЕНИЙ
Ризик

Запрополювати ступінь пошкодження і знову оцінити його під час наступного інспектування яке має відбутися протягом 12-місячного періоду

Якщо серйозність пошкодження зросла

Якщо змін немає продовжити моніторинг на нормальних рівнях інспектування та з нормальною періодичністю

Залишити в експлуатації

Якщо ремонтні роботи не виконано впродовж 4-х тижнів або якщо серйозність пошкоджень зросла